



H07V-R SEMI RÍGIDO

H07V-R SEMI-SOLID



Características constructivas UNE-21031-3

Conductor: Cobre pulido clase 2 s/UNE-EN 60228

Aislamiento: PVC tipo TI 1 s/UNE-EN 50363-3

Constructive characteristics UNE-21031-3

Conductor: Bare copper class 2 s/UNE-EN 60228

Insulation: PVC type TI 1 s/UNE-EN 50363-3



Cable rígido
Solid wire



Bajo en halógenos
UNE EN 50267-2-1
Low in halogen
UNE EN 50267-2-1



No propagación de la llama
UNE EN 60332-2-1
Flame retardant
UNE EN 60332-2-1

Tensión de servicio
Operating voltage

Tensión de ensayo
Test voltage

Temperatura de servicio (°C)
Operating temperature (°C)

H07V-R

450 / 750 V

2.500 V

-15 a 70°C

Normativas: Producto certificado AENOR-HAR
Standard: AENOR-HAR Approved

Sección (mm²)
Section (sq. mm)

Ø exterior aprox. (mm)
approx. outer diameter (mm)

Peso (kg/km)
Weight (kg/km)

Resistencia a 20°C (Ω/km)
Resistance at 20°C (Ω/km)

H07V-R

1x1,5

2,85

21,1

12,1

1x2,5

3,5

33,9

7,41

1x4

4,15

67,1

4,61

1x6

4,8

110,6

3,08

1x10

6,1

165,8

1,83

1x16

7,2

21,1

1,15

Embalajes Packaging



Box
Box



Rolls
Cables



Bobina
Drum

Aplicación Application

Instalaciones en conductos, situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados análogos. Así mismo son adecuados para el montaje fijo o protegido de luminarias, aparatos de mando y control.

Instalaciones según el R.E.B.T. 2002 para ITC BT 09, 20, 26, 27, 29, 30, 41

Para una información más detallada, consultar la Guía de Utilización de Cables Armonizados UNE-21176, tabla A1 y Reglamento Electrotécnico de Baja tensión 2002 (R.E.B.T. 2002).

Installation in conduits situated on surfaces or embedded, or in closed, analogue systems. Also adequate for fixed installation, or protected from light, command and control device.

Installations according to the R.E.B.T. 2002 to ITC BT 09, 20, 26, 27, 29, 30, 41

For more detailed information, please consult the User Guide of cables UNE-21176, table 1A and the electro technic regulations of low voltage 2002 (R.E.B.T.2002)